

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Матовый полироль ТМ «Complex»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САМООБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

18.10.2017

Дата последней ревизии:

15.09.2025

ИНСТРУКЦИЯ Матовый полироль ТМ «Complex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Матовый полироль ТМ «Complex»

ТУ 2384-002- 68251848-2012;

№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 от 28.03.12 г.

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;
Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Профессиональное средство для полировки пластиковых и виниловых поверхностей. Благодаря своей восстанавливающей способности, возвращает первоначальную новизну, усиливает цвет и придает матовый блеск изделиям из пластика и винила. На поверхности образует защитный слой, который не оставляет жирных следов, а также обладает антистатическим и водоотталкивающим действием.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки внутренних пластиковых, виниловых поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля. Для более глубокого питания кожи и придания ей защитного эффекта рекомендуется использовать консервант для кожи «Propella» ТМ «Complex».

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Средство готово к применению. Перемешать перед использованием. Нанесите средство на обрабатываемую поверхность при помощи распылителя, губки, микроволокна, или чистой тканевой салфетки, предварительно смоченной средством. Распределите средство равномерно по поверхности круговыми движениями. В случае сильных загрязнений обрабатываемую поверхность предварительно очистить с помощью универсального очистителя «Tantum» ТМ «Complex». Затем протереть чистой влажной тканью для удаления остатков очистителя и приступить к нанесению полироли.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания продукта на стекло, зеркала, руль и рукоятку коробки переключения передач.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в оригинальной упаковке от производителя. Допускается не более двух циклов заморозки. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - эмульсия определенного цвета с приятным ароматом (земляника, манго, черный перец)

Плотность концентрата при 20°C, г/см³ - 0,995 - 1,005.

8. Состав

Деионизированная вода (более 30%), полифункциональные силиконы (5% и более, но менее 15%), неионогенные поверхностно-активные вещества (менее 5%), отдушка (менее 5%), консервант (менее 5%), краситель (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет > 90%. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод

10. Форма поставки

0,25 л; 0,5 л; 1 л; 5 л