

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Воск с полирующим эффектом ТМ «COMPLEX»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:

Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:

Телеусова М.В.

ИНСТРУКЦИЯ

Воск с полирующим эффектом ТМ «COMPLEX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Воск с полирующим эффектом ТМ «COMPLEX»;

ТУ 2384-002-68251848-2012;

№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;

Тел./факс: (3412) 26-00-27.

2. Назначение

Воск-концентрат предназначен для обработки автомобиля после мойки. Обеспечивает быстрое высыхание поверхности кузова с полирующим эффектом, сокращая время комплексной обработки автомобиля. Продлевает срок службы лакокрасочного покрытия. Разрывает сплошную водную пленку на отдельные фрагменты, которые быстро соскальзывают с поверхности автомобиля. Оставляет после себя блестящую поверхность без потеков. Образует защитную пленку, которая препятствует дальнейшему загрязнению и обеспечивает легкий антикоррозионный эффект. Придает блеск автомобилю, маскируя мелкие царапины. Эффективность препарата не снижается при использовании жесткой воды.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки внешних лакокрасочных поверхностей, тентов, кузовов; внешних пластиковых, резиновых, стеклянных поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Перед использованием промыть водой всю систему, включая шланги, дозирующие устройства, трубопроводы, чтобы удалить остатки ранее используемого средства.

Перед приготовлением рабочего раствора необходимо тщательно перемешать средство. Разводить с водой в пропорции от 1:40 до 1:100 (10-25 мл на 1 л воды) при использовании с помощью триггера, пульверизатора, распылителя. С использованием пенокомплекта (насадки на аппарат высокого давления) разведение 1:3 - 1:9, рекомендованное типовое разбавление 100 мл на 1 л. Для дозирующих систем – 1-2,5%. Распылить на поверхность кузова автомобиля, затем смыть водой из АВД.

Рабочие растворы хранить не более 24 часов, во избежание выпадения осадка в оборудовании. Не смешивать с другими средствами.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить при температуре от -30 до +30°C в плотно закрытой оригинальной упаковке от производителя, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременная заморозка во время транспортировки. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная низковязкая жидкость без примесей и осадка, с приятным запахом;
- pH (1% раствор) – 3,0 - 4,0;
- Плотность при 20⁰C не менее 1,000 г/см³.

8. Состав

Деионизированная вода (30% и более), катионные поверхностно-активные вещества (5% и более, но менее 15%), неионогенные поверхностно-активные вещества (менее 5%), активные добавки (менее 5%), регулятор кислотности (менее 5%), ароматизатор (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе автошампуня относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Средство соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Средство в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

1 л, 5 л