

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВОДЫ «POOLDAY КОАГУЛЯНТ» ТМ «CLEANBOX»

ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции: 01.06.2026
Дата последней ревизии: 01.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ по применению для плавательных бассейнов

Средство для осветления воды «POOLDAY КОАГУЛЯНТ» ТМ «CLEANBOX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство для осветления воды «POOLDAY КОАГУЛЯНТ» ТМ «CLEANBOX»
ТУ 20.59.59-237-68251848-2026;

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;

Тел.: 8 (800) 222-28-05, +7 (3412) 77-27-28,

www.pk-vortex.com

2. Назначение

Профессиональное средство для удаления мути, взвешенных частиц, коллоидных загрязнений делает воду прозрачной и чистой. Эффективно устраняет эффект «молочной» или «мутной» воды, с которой не справляется песочный фильтр. Работает в широком диапазоне pH и не требует последующей корректировки. Подходит для любых типов бассейнов: каркасных, надувных, стационарных. Легко дозируется и быстро действует.

3. Области применения

Для плавательных бассейнов

4. Инструкция по применению

Перед применением откорректируйте pH до 7,0-7,4.

Профилактическая обработка (коагуляция на фильтре): 15-25 мл средства на 1 м³, предварительно развести средство водой в пластиковой емкости. Включить фильтрацию, медленно влить раствор в скиммер. Оставить работать фильтр на 6-8 часов.

Шоковая обработка (сильная муть, цветение): отключить фильтрацию, добавить 30-60 мл средства на 1 м³, предварительно развести в воде. Равномерно распределить средство по периметру бассейна. Оставить на 8-10 часов (на ночь), собрать выпавший осадок донным пылесосом.

Указанные дозировки носят рекомендательный характер. В некоторых случаях дозировка может быть изменена в зависимости от температуры воды, интенсивности эксплуатации бассейна и других факторов.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы

использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

6. Хранение

В оригинальной таре производителя при температуре от +5 до +25 °С. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – 1 год с даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная жидкость бледно-желтого цвета;
- Плотность при 20°С – 1,100-1,120 г/см³;
- Показатель активности водородных ионов, рН концентрата – 2,0 – 3,5

8. Методы испытаний

Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром около 35 мм наливают средство до половины объема стакана и просматривают в проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

Определение плотности при 20°С

Плотность средства при 20°С измеряют с помощью ареометра в соответствии с ГОСТ 18995.1 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

9. Состав

Деионизированная вода (30% и более), полиоксихлорид алюминия (30% и более), функциональные добавки (менее 5%).

10. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Средство соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток. Продукт биоразлагаемый.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в

разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

11. Форма поставки

- 20 л