

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Антибитум ТМ «Complex»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САОМОБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

18.10.2017

Дата последней ревизии:

12.09.2025

ИНСТРУКЦИЯ Антибитум ТМ «Complex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Антибитум ТМ «Complex» ТУ 2384-002- 68251848-2012;
№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 от 28.03.12 г.
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;
Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Профессиональное средство для обработки внешних поверхностей автомобиля. Представляет собой композицию углеводов, легко смешивающуюся с водой в любых соотношениях. При этом формируется устойчивая эмульсия, экономичная в использовании, удерживающаяся на вертикальных поверхностях. Средство быстро и эффективно удаляет битум, гудрон, смолы, асфальтовые и масляные пятна, следы скотча, свежие следы краски и антикора с поверхности кузова автомобиля, хромированных и пластмассовых деталей, стекол фар, покрышек и т.д. Не оказывает негативного влияния на лакокрасочное покрытие, резиновые, хромированные и пластиковые детали. С осторожностью применять на окрашенных и незащищенных лаком поверхностях.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки внешних поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля. Может использоваться как обезжириватель, очиститель застарелых нефтяных и масляных загрязнений для твердых поверхностей в других различных областях.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Средство готово к применению. Перемешать перед использованием. В зависимости от степени загрязнения, средство можно использовать как в виде концентрата (для застарелых и трудных загрязнений), так и в разведении с водой в соотношении 1:1 до 1:4. Перед применением проверить совместимость средства с обрабатываемой поверхностью. Нанести на очищаемую поверхность, выдержать 1-3 минуты. Удалить загрязнения при помощи мягкой тряпки или смыть водой. В процессе длительного хранения разведенного состава возможно расслоение раствора. При использовании в комплексе с бесконтактной мойкой автомобиля распылить средство на поверхности, подождать несколько минут. Не смывая очиститель, нанести активную пену, выдержать 2-3 минуты и смыть водой из АВД.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При

необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить при температуре от -30°C до +30°C в оригинальной упаковке от производителя. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - Прозрачная жидкость с характерным запахом

Плотность концентрата при 20°C, г/см³ - 0,815 - 0,825.

8. Состав

Алифатические углеводороды (30% и более), ароматические углеводороды (более 5%, но менее 15%), функциональные добавки (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод

10. Форма поставки

0,5 л, 1 л, 5 л, 20 л