



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВОСК-ОСУШИТЕЛЬ

«SAHARA WAX» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

18.04.2024

ИНСТРУКЦИЯ

Воск-осушитель «SAHARA WAX» ТМ «SMART OPEN»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Воск-осушитель «SAHARA WAX» ТМ «SMART OPEN»;
ТУ 2384-033-68251848-2016 с изм. 1, 2;
Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14;
Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Для нанесения на кузов автомобиля после мойки. Обеспечивает быстрое высыхание поверхности, сокращая время комплексной обработки автомобиля.

3. Области применения

Продукт предназначен для обработки внешних лакокрасочных поверхностей, тентов, кузовов; внешних пластиковых, резиновых, стеклянных поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Преимущества при применении

Создает грязеотталкивающую плёнку, облегчает последующую мойку. Крайне быстро распределяется по поверхности, разрывая водяную плёнку. На обработанной поверхности капли воды моментально скатываются, что значительно облегчает сушку. Имеет приятный запах, благодаря чему создаются комфортные условия при работе с составом.

5. Инструкция по применению

Перед применением тщательно очистить поверхность первичными средствами для бесконтактной мойки SAFE или ECOSAFE. При ручном нанесении через триггер: развести (15-20) мл в 1 л воды. При использовании пенокомплекта разбавить средство в количестве (150-200) мл на 1 л воды, при нанесении состава через дозирующее устройство – 1,5-2 %. Разбавленный состав сохраняет свои свойства в течение суток. Для достижения однородного эффекта необходимо наносить раствор равномерно по всей поверхности.

6. Расход

10-15 мл на один автомобиль.

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. Заморозка не допускается.

9. Физико-химические свойства

- прозрачная жидкость красного цвета с ароматом вишни;
- плотность при 20°C 995 - 1005 кг/м³.

10. Состав

Деионизированная вода (более 30%), катионные ПАВ (менее 5%), неионогенные ПАВ (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%), краситель (менее 5%), отдушка (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

5 л и 20 л