

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Очиститель дисков ТМ «Complex»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САМООБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

05.06.2018

Дата последней ревизии:

15.09.2025

ИНСТРУКЦИЯ Очиститель дисков ТМ «Complex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Очиститель дисков ТМ «Complex» ТУ 2384-002- 68251848-2012;
№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 от 28.03.12 г.
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;
Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Активное кислотное средство для очистки колесных дисков. Быстро и эффективно удаляет все стойкие загрязнения: ржавчину, масла, пыль от тормозных колодок. Не требует дополнительного механического воздействия. Позволяет получить чистую и блестящую поверхность. Не повреждает диски и шины.

3. Области применения

Профессиональное концентрированное средство предназначено для очистки всех типов колесных дисков. Применяется на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Перемешать перед использованием. Средство с триггером готовой к С использование распылителя, триггера рекомендовано типовое разведение концентрата 200 мл на 1 л. В зависимости от условий мойки (качество воды, эффективность оборудования, время года, используемые дорожные реагенты и т. д.) разведение подбирается опытным путем в диапазоне от 170 до 250 мл (1:3 - 1:5) на 1 л. Перед применением проверить совместимость средства с обрабатываемой поверхностью. Нанести на поверхность и после 3-5 минут активации смыть из аппарата высокого давления.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить при температуре от -30°C до +30°C в оригинальной упаковке от производителя. Допускается заморозка во время транспортировки на срок не более 5 суток. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Допускается глубокая заморозка в течение 7 суток. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - Прозрачная жидкость красного цвета со специфическим запахом

Кислотность, % - 30,0 - 35,0

Плотность концентрата при 20°C, г/см³ - 1,230 - 1,240

8. Состав

Деионизированная вода (более 30%), комплексообразователи (более 5%, но менее 15%), неионогенные поверхностно-активные вещества (более 5%, но менее 15%), анионные поверхностно-активные вещества (более 5%, но менее 15%), модифицирующей добавки (менее 5%), ингибитор коррозии (менее 5%), гидроксид натрия (менее 5%), краситель (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод

10. Форма поставки

0,5 л, 1 л, 5 л